

Výzva na predkladanie ponúk Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ realizuje prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň zadávanie zákazky s nízkou hodnotou jedným úkonom v súlade s internými predpismi a metodickými usmerneniami ÚVO.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Krajská knižnica v Žiline
Adresa: Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
IČO: 00185752
DIČ: 2020671719
Zastúpený: Mgr. Katarína Šušoliaková
Kontaktná osoba: Ing. Jana Eliašová
Telefón: 041 7232 745
Elektronická pošta: eliasova@krajaskniznicazilina.sk

2. Druh zákazky

Zákazka na dodanie tovarov a poskytovanie služieb.

3. Názov zákazky:

Obnova 2. poschodia Krajskej knižnice v Žiline (2026)

Dodávka a montáž nábytkového vybavenia - výroba na mieru

4. Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Žilinský samosprávny kraj.

5. Opis predmetu zákazky:

UPOZORNENIE:

1. Pred realizáciou zákazky nábytku je potrebná obhliadka a dôkladné zameranie.
2. Detailný popis nábytku (špecifikácia nábytku, materialita a technické výkresy) sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE.

A. BIELE REGÁLY – REGÁLY Č. 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c/1, 5c/2, 6a, 6b:

- celková konštrukcia regálov bude vyhotovená z DTDL v unifarbe hrúbky 18 mm,
- biela farba RAL 9003 (doladiť k odtieňu steny),
- chrbát 5 mm sololit biely,
- konštrukcia regálov bude kotvená do steny / stropu pomocou kotviacich prvkov, zabránenie proti preklopeniu,
- jednotlivé regály bude možné zostavovať a fixovať do celkov pomocou kovových spojovacích prvkov,
- viditeľné hrany nábytku budú prevedené ABS na lamináty, hrúbky 2 mm, biela farba RAL 9003 (doladiť k odtieňu steny), korpusy s ABS 0,8 mm RAL 9003,
- hĺbka všetkých vysokých regálov zarovnaná na hĺbku interiérového zasklenia,

- jednotlivé výšky polic vysokých regálov sú rovnaké pri všetkých vysokých regáloch, pokiaľ nie je uvedené inak, regál musí umožniť výškové prestavanie polic podľa potreby užívateľa a zabezpečiť každú policu proti jej vysunutiu smerom dopredu (narážacie podperky),
- nosnosť jednej police - 20 kg,
- sokel min. 60 mm v rovine na všetkých regáloch, každý regál má rektifikačné nohy,
- vrchné skrinky (regál č. 6a, 6b) - jednokrídlové dvierka skriniek sú otváracie jednostranné navonok, umiestnené na vnútornej strane skriniek, pánty vŕtané,
- spodné skrinky uzamykateľné (regály č. 4, 5a, 5c/1, 5c/2) – dvojkřídlové dvierka sú otváracie dvojstranné navonok, umiestnené na vnútornej strane skriniek, pánty vŕtané,
- všetky dvierka majú závesy s integrovaným doťahom a tlmením,
- mechanizmus otvárania – dvierka s presahom na otváranie.

1	Regál biely (2750 x 1890 x 289 mm)	ks	3
2	Regál biely (2750 x 4700 x 450 mm)	ks	1
3	Regál biely (2750 x 1925 x 300 mm)	ks	1
4	Regál biely (2750 x 1000 x 400 mm + uzamykateľná skrinka)	ks	1
5a	Regál biely (2750 x 3250 x 400 mm + uzamykateľné skrinky)	ks	1
5b	Regál biely (2750 x 2100 x 400 mm)	ks	1
5c/1	Regál biely (2750 x 1852 x 400 mm + uzamykateľné skrinky)	ks	1
5c/2	Regál biely (2750 x 2315 x 400 mm + uzamykateľné skrinky)	ks	1
6a	Regál biely (2750 x 5550 x 300 mm + skrinky)	ks	1
6b	Regál biely (2750 x 4220 x 300 mm + skrinky)	ks	1
	Spolu		12

Detailný popis sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE

B. DREVENÉ REGÁLY - REGÁLY Č. 9, 13, 15:

- celková konštrukcia vyhotovená z brezovej preglejky 19 mm,
- všetky zvislé a vodorovné pohľadové hrany preglejky musia byť frézované alebo zrazené bezpečnostným zaoblením min. R3 mm. Rohy nábytku v dosahu používateľov musia byť zaoblené bez ostrých hrán. Po opracovaní musia byť všetky hrany hladké na dotyk, bez výskytu triesok, odlupovania alebo ostrých prechodov.
- police vyhotovené z DTDL v unifarbe hrúbky 18 mm, krémovo béžová farba RAL 1015 (doladiť k preglejke),
- všetky drevené komponenty budú pred vyhotovením 2x ošetrené (striekané) s medzibrusom: jemné biele morenie + matný lak (pohľadové časti, chrbát z opačnej strany),
- konštrukcia regálu umiestneného pri stene (č. 9) bude kotvená do steny / stropu pomocou kotviacich prvkov, zabránenie proti preklopeniu,
- viditeľné hrany nábytku budú prevedené ABS na lamináty, hrúbky 2 mm, krémovo béžová farba RAL 1015 (doladiť k preglejke), korpusy s ABS 0,8 mm RAL 1015,
- hĺbka všetkých vysokých regálov zarovnaná na hĺbku interiérového zasklenia,
- štruktúrované béžové čalúnenie s hrúbkou 30 mm podľa výberu verejného obstarávateľa, polyuretánová pena (TDI báza), hustota min. 45 kg/m³, čalúnenie bude pevné na doske, uchytené na regálovej zostave, doska očalúnená a pevne prichytená k regálovej zostave,

- jednotlivé výšky polic regálov sú rovnaké, pokiaľ nie je uvedené inak, regál musí umožniť výškové prestavanie polic podľa potreby užívateľa a zabezpečiť každú policu proti jej vysunutiu smerom dopredu (narážacie podperky),
- nosnosť jednej police - 20 kg,
- sokel min. 60 mm v rovine na všetkých regáloch, každý regál má rektifikačné nohy (Regál č. 9),
- pracovná doska bude obsahovať 1 prechodku pre káble PC - umiestnenie prechodky určiť na mieste po konzultácii s obstarávateľom (Regál č. 9),
- otváracia uzamykateľná skrinka 760x600 mm (dvojkřídlové dvere uzamykateľné), dvierka majú závesy s doťahom s tlmením (Regál č. 9),
- Regál č. 13 a 15 sú vybavené nábytkovými kolieskami s brzdou umožňujúce prípadný presun nábytku.

9	Regál vysoký drevený obojstranný s PC a čalúnením (2750 x 3540 x 600 mm + uzamykateľná skrinka)	ks	1
13	Regál drevený štvorstranný s kolieskami (1180 x 1925 x 600 mm)	ks	1
15	Regál drevený štvorstranný s kolieskami (1180 x 1200 x 600 mm)	ks	1
	Spolu		3

Detailný popis sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE

C. MODRÉ REGÁLY - REGÁLY Č. 10a, 10b, 10c, 11b, 12:

- celková konštrukcia vyhotovená z brezovej preglejky hrúbky 19 mm,
- všetky zvislé a vodorovné pohľadové hrany preglejky musia byť frézované alebo zrazené bezpečnostným zaoblením min. R3 mm. Rohy nábytku v dosahu používateľov musia byť zaoblené bez ostrých hrán. Po opracovaní musia byť všetky hrany hladké na dotyk, bez výskytu triesok, odlupovania alebo ostrých prechodov.
- police vyhotovené z DTDL v unifarbe hrúbky 18 mm, RAL 5024 (doladiť k preglejke),
- všetky drevené komponenty budú pred vyhotovením 2x ošetrené (striekané) s medzibrusom: jemné svetlo modré morenie + matný lak (pohľadové časti a chrbát z opačnej strany),
- konštrukcia parapetného regálu (11b) bude kotvená do steny pomocou kotviacich prvkov, zabránenie proti preklopeniu,
- viditeľné hrany nábytku vrátane sedenia budú prevedené ABS na lamináty, hrúbky 2 mm RAL 5024 (doladiť k preglejke), korpusy s ABS 0,8 mm RAL 5024,
- hĺbka všetkých vysokých regálov zarovnaná na hĺbku interiérového zasklenia,
- štruktúrované svetlo modré čalúnenie s hrúbkou 30 mm podľa výberu verejného obstarávateľa, polyuretánová pena (TDI báza), hustota min. 45 kg/m³, čalúnenie bude pevné na doske, uchytané na regálovej zostave, doska očalúnená a pevne prichytená k regálovej zostave,
- jednotlivé výšky polic regálov sú rovnaké, pokiaľ nie je uvedené inak, regál musí umožniť výškové prestavanie polic podľa potreby užívateľa a zabezpečiť každú policu proti jej vysunutiu smerom dopredu (narážacie podperky),
- nosnosť jednej police - 20 kg,
- sokel min. 60 mm v rovine na všetkých regáloch, každý regál má rektifikačné nohy.
- Regál č. 12 je vybavený nábytkovými kolieskami s brzdou umožňujúce prípadný presun nábytku.

10a	Regál modrý stredný obojstranný s čalúnením (1570 x 3800 x 600 mm)	ks	1
10b	Regál modrý stredný obojstranný s čalúnením (1570 x 3800 x 600 mm)	ks	1
10c	Regál modrý stredný obojstranný (1570 x 2800 x 600 mm)	ks	1
11b	Regál parapetný modrý (1020 x 8400 x 450 mm)	ks	1
12	Regál nízky modrý s kolieskami a čalúnením (1020 x 3100 x 600 mm)	ks	1
	Spolu		5

Detailný popis sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNÍŽNICE V ŽILINE

D. KNIŽNIČNÝ PULT – MOBILIÁR Č. 14 :

- celková konštrukcia vyhotovená z brezovej preglejky hrúbky 19 mm,
- všetky zvislé a vodorovné pohľadové hrany preglejky musia byť frézované alebo zrazené bezpečnostným zaoblením min. R3 mm. Rohy nábytku v dosahu používateľov musia byť zaoblené bez ostrých hrán. Po opracovaní musia byť všetky hrany hladké na dotyk, bez výskytu triesok, odlupovania alebo ostrých prechodov.
- korpusy vyhotovené z DTDL v unifarbe hrúbky 18 mm, béžová farba RAL 1015 (doladiť k preglejke),
- všetky drevené komponenty budú pred vyhotovením 2x ošetrené (striekané) s medzibrusom: jemné biele morenie + matný lak (pohľadové časti, chrbát z opačnej strany),
- viditeľné hrany nábytku (hrany pracovných stolíkov a políc) budú prevedené ABS na lamináty, hrúbky 2 mm, béžová farba RAL 1015 (doladiť k preglejke), korpusy s ABS 0,8 mm RAL 5024,
- dve výškovo nastaviteľné police podľa potreby užívateľa, zabezpečiť každú policu proti jej vysunutiu smerom dopredu (narážacie podperky),
- nosnosť jednej police - 20 kg,
- pracovná doska - kompaktná doska s čiernym jadrom hrúbky 12 mm, krémovo béžová farba U 222 ST9 (doladiť k preglejke),
- pracovná doska bude obsahovať 3 prechodky, 2 prechodky pre káble PC, 1 prechodka pre káble kopírky, farba- nerezová (umiestnenie prechodiek určiť na mieste po konzultácii s verejným obstarávateľom),
- otváracia uzamykateľná skrinka na dokumenty 1000x600 mm (dvojkridlové dvere uzamykateľné), dvierka majú závesy s doťahom s tlmením,
- uzamykateľné zásuvky s plnovýsuvom, doťahom a tlmením (Tandem od firmy Blum alebo ekvivalent),
- úchytky na dvierka a zásuvky: kovové podľa výberu verejného obstarávateľa zo vzorkovníka,
- sokel min. 60 mm v rovine na všetkých regáloch, každý regál má rektifikačné nohy.

14	Výpožičný / obslužný pult s výstavným regálom - komplex (1180 x 4600 x 1400 mm + uzamykateľné skrinky)	ks	1
----	---	----	---

Detailný popis sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNÍŽNICE V ŽILINE

**E. DREVENÁ STENA / PROJEKČNÁ TABUĽA S DVERAMI – ZARIADENIE Č. 18 –
MATERIALITA PLATÍ PRE CELÝ SYSTÉM (STENA, DVERE, TABUĽA) :**

- celková konštrukcia vyhotovená z brezovej preglejky hrúbky 19 mm,
- všetky zvislé a vodorovné pohľadové hrany preglejky musia byť frézované alebo zrazené bezpečnostným zaoblením min. R3 mm. Rohy nábytku v dosahu používateľov musia byť zaoblené bez ostrých hrán. Po opracovaní musia byť všetky hrany hladké na dotyk, bez výskytu triesok, odlupovania alebo ostrých prechodov.
- všetky drevené komponenty budú pred vyhotovením 2x ošetrené (striekané) s medzibrusom: jemné biele morenie + matný lak (pohľadové časti, chrbát z opačnej strany).

Drevená stena zo strany chodby / projekčná tabuľa zo strany klubovne:

- celková výška drevenej steny 2750 mm,
- konštrukcia drevenej steny bude kotvená do priľahlých stavebných konštrukcií prostredníctvom vhodných kotviacich prvkov, pričom kotvenie zabezpečí stabilitu konštrukcie a zabráni jej preklopeniu,
- 1. strana - drevené vešiaky 30 ks pevne ukotvené na stene
- 2. strana - magnetická popisovateľná fólia matná, vhodná na projekciu min. 7,7 m² (min. 4500 mm x 1700 mm).

Dvere s nadsvetlíkom:

- celková výška dverí s nadsvetlíkom 2750 mm (z toho výška dverí 2100 mm, nadsvetlík 650 mm, celková šírka dverí 1800 mm),
- dvere s bezpečnostným zasklením (bezpečnostné nerozbitné sklo CONNEX 6 mm (3+3), VSG 33.1 alebo ekvivalent),
- kľučka TUPAI – favorit alebo ekvivalent (kovová v povrchovej úprave práškovou farbou s efektom hliník podľa zobrazenia podľa výberu objednávateľa),
- dvere sú uzamykateľné
- dvere v deliaci nábytkovej stene medzi m.č.306 a 308a v pozícií pri výťahu, budú jednokrídlové š.1000mm s bočným pevným svetlíkom, aby nezasahovali do únikovej cesty.

Sadrokartónová priečka alebo ekvivalent (nad drevenou stenou a dverami)::

- celková konštrukcia vyhotovená zo sadrokartónovej dosky alebo ekvivalentu hrúbky min. 125 mm,
- rozmery potrebné zamerať na mieste,
- konštrukcia steny bude kotvená do priľahlých stavebných konštrukcií prostredníctvom vhodných kotviacich prvkov, pričom kotvenie zabezpečí stabilitu konštrukcie.

18	Drevená stena / projekčná popisovateľná tabuľa (2750 x 8525 x 350 mm)	ks	1
	Dvojkridlové dvere s nadsvetlíkom so zárubňou inštalované do drevenej steny – 2 páry	pár	2
	Sadrokartónová stena alebo ekvivalent – do stropu	ks	1

Detailný popis sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNÍŽNICE V ŽILINE

Cena zahŕňa:

- výrobu a dodanie na adresu verejného obstarávateľa,
- montáž,
- požadovaná záručná doba: 24 mesiacov,

6. Miesto dodania predmetu zákazky:

Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie. Zákazka je vyhlásená ako celok.

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

39100000-3 Nábytok
39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky
39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39122000-3 Skrine a knižnice
39122200-5 Knižnice
39155000-3 Nábytok pre knižnice
39155100-4 Vybavenie knižníc
39156000-0 Nábytok do vstupných hál a recepcií
45421141-4 Montáž priečok
45421131-1 Montáž dverí

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Detailný počet obstarávaného tovaru je uvedený v časti **5. Opis predmetu zákazky**.

Detailný popis sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE

10. Trvanie zmluvy:

Zmluvný vzťah - objednávka

Termín dodania: najneskôr do 10 týždňov od vystavenia záväznej objednávky.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný:

1. z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia,
2. zo zdrojov zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja,
3. z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Platobné podmienky:

- a. Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platcom faktúry je Krajská knižnica v Žiline. Splatnosť faktúry je 30 dní.
- b. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.
- c. Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým položkám.
- d. Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.
- e. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:

- a. Uchádzači musia mať oprávnenie dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky, čo doložia výpisom z obchodného / živnostenského registra. Výpis z obchodného / živnostenského registra je povinná príloha k cenovej ponuke (postačuje neoverená kópia).
- b. Uchádzači nesmú mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo doložia čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie je povinná príloha k cenovej ponuke.
- c. Uchádzači zapísaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie doklady podľa písm. a) a b) nepredkladajú.
- d. Uchádzači v ponuke predložia Cenovú ponuku, v ktorej uvedú **celkovú cenu za splnenie predmetu zákazky**. Cena **musí zahŕňať** výrobu, dodanie na adresu verejného obstarávateľa, montáž a záručný servis (požadovaná 2-ročná záruka).
- e. Verejný obstarávateľ realizuje prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň zadávanie zákazky s nízkou hodnotou jedným úkonom v súlade s internými predpismi a metodickými usmerneniami ÚVO.
- f. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
- g. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa.
- h. Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné pre realizáciu zákazky.
- i. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.
- j. Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia a montáž.
- k. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný.
- l. Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky:

Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 19.06.2026 o 10:00 hod.

Otváranie obálok: 19.06.2026 o 10:15 hod.

Otváranie obálok je prístupné všetkým uchádzačom.

Cenové ponuky je možné zaslať v riadne zalepenej obálke poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1: **Krajská knižnica v Žiline Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina** najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. V uvedený čas musí byť ponuka doručená v mieste doručenia, nerozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa a predloží najnižšiu celkovú konečnú cenu v EUR (s DPH).

(Platiteľ DPH uvedie cenu bez DPH, sadzbu DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Neplatiteľ DPH uvedie, že nie je platiteľom DPH, a jeho ponuková cena sa považuje za konečnú. Na vyhodnotenie ponúk sa použije konečná cena v EUR.)

15. Jazyk ponuky

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku – slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom

jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

16. Ďalšie informácie:

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v iných zverejnených dokumentoch, poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom.

Záujemcom sa umožňuje vykonanie obhliadky miesta plnenia, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu záujemcu.

Obhliadka miesta plnenia sa bude realizovať individuálne pre každého záujemcu, ktorý prejaví záujem o vykonanie obhliadky miesta plnenia, s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž.

Presný termín a čas obhliadky bude určený na základe žiadosti záujemcu doručenej e-mailom a bude každému záujemcovi oznámený spolu s údajmi o osobe zodpovednej za obhliadku a informáciami k účasti na obhliadke.

17. Prílohy k výzve:

Príloha č. 1: OBNOVA 2. POSCHODIA KRAJSKEJ KNIŽNICE V ŽILINE

Príloha č. 2: Vzor cenovej ponuky

Dátum: 09.06.2026

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby

Ing. Jana Eliašová, v. r.

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného riadiaceho pracovníka

Mgr. Katarína Šušoliaková, v. r.